

DAKAREM PROVĚŘENÁ KVALITA



Quality is in our nature

PŘEVODNÍK OLEJŮ



EUROL Syntence LV 0W-20 LL

Tento nízkoviskózní olej umožňuje, díky speciálnímu balíčku aditiv, pracovat motoru v běžných i náročných podmínkách (městský a dálniční provoz). S tímto produktem lze také dosáhnout zlepšené spotřeby paliva a snížení výfukových emisí. Velmi kvalitní zpracování umožňuje prodloužené výměnné intervaly. Určen zejména pro nejnovější vozy VW. Olej splňuje normy **VW 508.00/509.00**. Odpovídá specifikacím VW TL 52577, Porsche C20.

4500041



EUROL Syntence FS 0W-30 LL PEMCO 332 0W-30 C2/C3 MOGUL 0W-30 EXTREME LFII

Vysoce výkonný olej pro použití v benzínových, LPG a naftových motorech, vybavených filtry pevných částic. Vhodné pro prodloužené výměnné intervaly (až 30 000 km pro benzin a 50 000 km pro dieselové motory). Prodlužuje životnost DPF/GPF. Splňuje normy **VW 504.00/507.00**. Odpovídá specifikacím ACEA C3, VW 503.00/506.01, MB 229.52, MB 229.51, BMW Longlife-04 a Porsche C30.

4500341

3021241



EUROL Syntence 5W-30 LL PEMCO 350 5W-30 C3 MOGUL 5W-30 EXTREME LF/III

Motorový olej pro použití v benzínových, LPG a naftových motorech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, vybavených filtry pevných částic. Olej vhodný pro velmi dlouhé výměnné intervaly. Poskytuje extrémně rychlý a stabilní mazací film při studeném startu a udržuje tento film při vysokých teplotách. Splňuje normy **API SP, VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.52, BMW Longlife-04, Porsche C30**. Odpovídá specifikacím ACEA C3, MB 229.51, MB 229.31, OV0401547 -G30, OV0401547 -D30.

4500641

3020041



EUROL Fluence DXS 5W-30 C3 PEMCO 345 5W-30 C2/C3 MOGUL SPEED 5W-30

Vysoce výkonný motorový olej pro benzínové a naftové motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Složení s nízkým obsahem popela je zvláště doporučeno pro Opel a GM. Tento olej je vhodný pro osobní a lehká užitková vozidla s emisní normou Euro 6. Splňuje normy **API SN, MB-Approval 229.52, MB-Approval 229.51, BMW Longlife-04, OV0401547**. Odpovídá specifikacím API CF, ACEA C3, VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.31, OV0401547 -D30, Dexos D, GM dexos 2, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, Fiat 9.55535-S3.

4500741

3021341



EUROL Super Lite 5W-30 A3/B4 PEMCO 330 5W-30 A3/B4 MOGUL SPEED 5W-30

Motorový olej pro benzínové a naftové motory, s turbem i bez. Určený pro vozidla bez filtru pevných částic. Poskytuje extrémně rychlý a stabilní mazací film při studeném startu a nabízí vysokou tepelnou stabilitu v náročných provozních podmínkách. Splňuje normu **API SL**. Odpovídá specifikacím API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, Renault RN0710/RN0700.

4500541

3020141



EUROL Turbo DI 5W-40 C3 MOGUL 5W-40 EXTREME PD

Motorový olej především pro přeplňované diesellové motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel vybavených katalyzátorem a/nebo filtrem pevných částic. Tento olej je díky silné a výkonné aditivaci formulován pro technologii s přímým vstřikováním (Pumpe Düse - PD). Splňuje normu **API SN**. Odpovídá specifikacím API CF, ACEA C3, VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.31, MB 226.5, BMW Longlife-04, Porsche A40, Renault RN0710/RN0700, GM dexos 2, Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-T2, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2.

4501141



EUROL Super Lite 5W-40 A3/B4 PEMCO 340 5W-40 A3/B4 MOGUL SPEED 5W-40

Olej pro benzínové a naftové motory osobních a lehkých užitkových vozidlech, s turbem i bez, bez filtru pevných částic. Poskytuje extrémně rychlý a stabilní mazací film při studeném startu a nabízí vysokou tepelnou stabilitu v náročných provozních podmínkách. Splňuje normy **API SN, VW 502.00/505.00, MB-Approval 229.3**. Odpovídá specifikacím API CF, ACEA A3/B4, PSA B71 2296, PSA B71 2293, Porsche A40, Renault RN0710/0700, GM-LL-B-025, MB 229.1, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-H2.

4501041

3020241



EUROL Turbosyn 10W-40 A3/B4 PEMCO 260 10W-40 A3/B4 MOGUL 10W-40 EXTREME MOGUL SPEED 10W-40

Univerzální olej pro benzínové a naftové motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Díky jedinečnému složení má olej nízkou tendenci k odpařování, přičemž lze dosáhnout úspory paliva a snížení emisí výfukových plynů. Odpovídá specifikacím API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 500.00/501.01/505.00, Fiat 9.55535-G2.

4501241

3020341



EUROL TurboCat 15W-40 A3/B3 PEMCO 140 15W-40 A3/B4 MOGUL 15W-40 EXTREME MOGUL SPEED 15W-40

Vysoko popelnatý olej s vyšší viskozitou, vhodný zejména pro starší vozový park nebo pro vozidla se zvýšenou spotřebou oleje. Díky vysokému viskozitnímu indexu zajišťuje olej vynikající studený start a silný mazací film při vysokých teplotách. Odpovídá specifikacím API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 501.01/505.00.

4501441

3020441

